



Tratamiento Integral del Agua



**Novo**  
descalcificadores

# Novo descalcificadores



- Fácil acceso para la carga de sal  
Removable cap for easy salt refill
- Cabinet de alta resistencia.  
Cabinet of high strength.
- Boya de seguridad  
Safety buoy

Dimensiones /Dimensions:  
 · 10~14L: 695 x 330 x 550 mm.  
 · 20~35L: 1.150 x 330 x 550 mm.

Ensambla el descalcificador a cualquier válvula  
 Assemble the softener with any valve



TM  
válvulas



Clack™



Autotrol  
Pressure Filter



Hydro  
válvulas



Hydro  
válvulas



TM  
válvulas



Resina monoesfera que aumenta el rendimiento.  
 Monospheric resin for high performance.



Botella presurizada certificada por NSF.  
 NSF certificate pressure vessel.



Opción de poder elegir la válvula que prefieras.  
 Option to choose valve you prefer.



Boya de seguridad para prevenir fugas de agua.  
 Safety buoy to prevent overflows.



By-Pass con válvula reguladora de dureza.  
 By-Pass valve with mixer included.



Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia.  
 Cabinet made of high strength polyethylene.



Válvulas de alta eficiencia con consumos bajos.  
 High efficiency valves with low consumption.



Embalaje personalizado.  
 Custom packaging.

Datos técnicos de los equipos /Features:

Válvula Valve	Conexión Connection	Litros Liters	Caudal máx. válvula Valve max. flow	Caudal máx. equipo Equipment max. flow	Rendimiento Efficiency	Consumo sal Salt consumption	Contracorriente Upflow
Hydro digital	1"	10 L.	4,40 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Logix 760	1"	10 L.	3,50 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Clack CI	1"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69LED	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
Hydro digital	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
TM69	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
TM69LED	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
Hydro digital	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69	¾"	30 L.	2,00 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	3,0 Kg	Sí
Logix 760	1"	30 L.	3,50 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69LED	¾"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí
Clack CI	1"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí

Calle Santa Amelia, 18  
 38180 San Cristóbal de La Laguna  
 Tel: +34 922 611 500  
 www.procalorhp.com



C. I. F. B76649805