

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS



PROCALOR

Ideal para climatizar su piscina

- Diseñada para funcionar con la máxima eficacia en condiciones extremas, convirtiéndose en la bomba de calor más fiable y eficiente del mercado.
- Alto rendimiento.
- Evaporador y rejillas revestidas en vinilo..
- Descongelación automática.

- Intercambiador de calor de titanio de alto rendimiento.
- Apta para combinar con un sistema de energía solar.
- Ideal para piscinas y spas
- Calienta y enfría la piscina
- Bloqueo de termostato (para evitar pérdidas de temperatura innecesarias)

	PROCALOR 1	PROCALOR 2	PROCALOR 3	PROCALOR 4	PROCALOR 5
Alimentación eléctrica (50Hz-60Hz)	220/1~ 380/3~	220/1~ 380/3~	220/1~ 380/3~	220/1~ 380/3~	220/1~ 380/3~
Potencia salida (Kw)	12,6	17,3	25,4	33,8	44
Consumo de energía	2	2,75	3,9	5,2	6,4
Compresor	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
C.O.P.	6,9	6,3	6,5	6,5	6,4
Volumen nominal de la piscina	65 m³	90 m³	107 m³	140 m³	170 m³
Flujo de agua	mínimo: 100L/min. máximo: 250L/min.	mínimo: 100L/min. máximo: 250L/min.	mínimo: 100L/min. máximo: 250L/min.	mínimo: 100L/min. máximo: 250L/min.	mínimo: 100L/min. máximo: 250L/min.
Conexiones hidráulicas	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Interruptor térmico	20----15	25----15	40----20	50----20	25
Amperaje	8----3,3	12----4,7	20----6,3	25----10	11,7
Peso (Kg.)	64	65	78	92	98
Dimensiones (cm.)	92x59x62	92x59x62	92x59x77	96x72x82	96x72x88

