

AquaLentz Vario

DEPÓSITOS MODULARES



Depósitos modulares de polietileno de alta densidad

Depósitos modulares **AquaLentz Vario** en capacidades de 500, 750 y 1000 litros. Son depósitos que por su concepción, con unas dimensiones muy regulares y contenidas, permiten la acumulación de gran cantidad de agua en espacios reducidos, variando la capacidad de almacenamiento en función de la altura del espacio disponible.

Para su limpieza y manipulación, disponen de una boca de hombre (\varnothing 400 mm) en su parte superior, que permite accederá la totalidad del depósito.

Asimismo disponen de 2 tapones superiores para la instalación de una boya, indicador de nivel, o el llenado, aireación, etc.

Todos los depósitos, se pueden suministrar ciegos o con una salida inferior de 2 pulgadas de diámetro (rosca gas), lo que unido a su diseño permite la instalación en batería de varias unidades que sean compatibles con el polietileno de alta densidad.

Los depósitos **Aqualentz Vario** son aptos para uso alimentario (TR-LENTZ está inscrita en el registro general sa-

nitario), permitiendo el almacenamiento de diversos productos alimentarios y de la gran mayoría de productos químicos con densidad inferior a 1,2 g/cm³ que sean compatibles con el polietileno de alta densidad (consúltenos en caso de duda).



Batería de 2 × 750 Vario para la recogida de aguas pluviales



Características

- **Depósitos monobloc:** de una sola pieza y sin soldaduras.
- **Ligeros y manejables:** facilitan las operaciones de transporte, almacenamiento e instalación.
- **Resistencia mecánica excepcional** a los choques y a las variaciones de temperatura frente a otros materiales como el poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- **Estancos e impermeables:** con un excelente comportamiento frente al paso del tiempo.

- **Facilidad de limpieza y resistencia al cloro** y otros desinfectantes y detergentes.
- **Respetuosos con el medio ambiente:** material totalmente reciclable.

Depósitos pigmentados en verde

- **Opacidad total:** evita la formación de las algas en el interior.
- **Resistentes a la radiación ultravioleta solar,** permitiendo su instalación en el exterior.
- **Integración en el entorno:** el color verde se integra perfectamente en el paisaje.

Con salida inferior incorporada

- Disponen de una salida inferior de 2 pulgadas de diámetro y rosca gas para su conexión directa a una bomba, conducción, manguera, etc.

Amplia gama y formas

- **Diseño y formas optimizadas:** máximo aprovechamiento del espacio, permitiendo el paso por la mayoría de las puertas.



Vario 500

Capacidad: 500 L

780 × 780 × 1070 mm

Peso: 22 Kg

boca hombre: 1 × ø400

Instalación: Superficie

Vario 750

Capacidad: 750 L

780 × 780 × 1480 mm

Peso: 25 Kg

boca hombre: 1 × ø400

Instalación: Superficie

Vario 1000

Capacidad: 1000 L

780 × 780 × 1985 mm

Peso: 40 Kg

boca hombre: 1 × ø400

Instalación: Superficie

